

## Profesionisti pentru toate tipurile de pardoseli



### OTTO SEAL M390

Aparatul polivalent combină multe avantaje ale produsului și poate fi utilizat pentru numeroase îmbinări de podea și de conectare. Datorită gradului de șlefuire și supravopsire, este ideal și pentru podele din lemn.

### OTTO SEAL S51

Profesionist pentru pardoseli sintetice convinge prin gama sa larga de culori si este potrivit si pentru cerinte speciale, cum ar fi caile de evacuare, datorita testului material de constructii clasa B1.

### OTTO SEAL S34

Capacitatea portantă extrem de mare face ca OTTOSEAL să fie alegerea S34 primul pentru îmbinările expuse la trafic intens sau la sarcini chimice mari.

### OTTO SEAL S125

Pardoseala silicon OTTOSEAL S125 este, de asemenea, aprobat pentru utilizare în domeniul sanitar zone și oferă o gamă largă de culori, inclusiv nuanțe de culoare mate.

### OTTO SEAL A221 Parkett

Compusul dovedit pentru rosturi de parchet se remarcă prin gradul de șlefuire și supravopsire, precum și disponibilitatea în multe culori comune de parchet.



Aflați mai multe despre  
OTTO SEAL M390

Puteți găsi mai multe informații  
despre produs pe site-ul nostru  
[www.otto-chemie.com](http://www.otto-chemie.com) sau în  
aplicația OTTO.



**Hermann Otto GmbH**  
Krankenhausstr. 14  
83413 Fridolfing, Germania  
Tel.: +49 8684 908-0  
[info@otto-chemie.com](mailto:info@otto-chemie.com)  
[www.otto-chemie.com](http://www.otto-chemie.com)



Informații despre produs OTTO

# OTTOSEAL® M390

Sigilantul pentru podea

Calitatea creează coeziune

**A Foarte rezistent la impact**

**A Extrem de elastic**

**A Rezistența bună**

la influența substanțelor chimice

**A Vindecă practic  
fără contracție**

Index: 9999465-RO · 26.01.2022 · © Hermann Otto GmbH 2022



OTTO  
SEAL®  
M390

Hoch beanspruchbar



**Boden-Dichtstoff**  
Floor sealant  
Mastic de sol  
Vloerafdichtingskit




Pentru informații referitoare la mărcile de certificare, consultați [www.otto-chemie.com](http://www.otto-chemie.com) la rubrica „Informații privind mărcile de certificare”. Cerințele și criteriile de testare ale DGNB și LEED pot fi găsite pe [www.dgnb.de](http://www.dgnb.de) și [www.german-gba.org](http://www.german-gba.org). Vă rugăm să rețineți că aceste companii nu evaluează produsele noastre individuale, ci sustenabilitatea în ansamblu a fiecărui proiect de construcție complet.

Informațiile din prezentul document corespund status quo-ului în curs de tipărire, consultați index. Cu o nouă ediție, această ediție devine invalidă. Datorită numeroaselor influențe posibile în timpul și după aplicare, clientul trebuie întotdeauna să efectueze mai întâi teste. Vă rugăm să respectați fișa tehnică respectivă! Aceste informații sunt disponibile pe internet la adresa [www.otto-chemie.com](http://www.otto-chemie.com). Sunt exceptate erorile și erorile de tipar.

# Profesionist pentru pardoseli și îmbinări

## Etanșant STP polimer hibrid monocomponent

pentru aplicare în interior și exterior



### Polivalentul în zona podelei

Rosturile din zonele podelei sunt adesea expuse la sarcini mari. Acestea pot fi nu numai tensiuni mecanice, ci și chimice. Noul etanșant pentru podea OTTOSEAL-M390 punctează aici deoarece, în ciuda elasticității sale ridicate și a lucrăbilității bune, formează o suprafață robustă și foarte tensionată atunci când este întărită. Este un adevărat polivalent și este ideal pentru rosturile de dilatare și de conectare la diferite pardoseli. În sectorul industrial, noul material de etanșare a pardoselii îndeplinește cele mai înalte cerințe, în plus, declarația de inofensivă ISEGA îl face ideal pentru aplicații în zonele alimentare.



**Sfatul procesorului OTTO** Pentru o prelucrare mai ușoară și o îmbinare perfectă, vă recomandăm utilizarea agentului de netezire OTTO sau concentrat OTTO agent de netezire



✓ Foarte rezistent la impact

✓ Extrem de elastic

✓ Rezistența bună la influența substanțelor chimice

✓ Vindecă practic fără contracție

**OTTO  
SEAL®  
M 390**

Hoch beanspruchbar



**Boden-Dichtstoff**  
Floor sealant  
Mastic de sol  
Vloerafdichtingskit

- ✓ Extrem elastisch
- ✓ Gute Chemikalienbeständigkeit
- ✓ Härtet praktisch schwindfrei aus

**OTTO**  
CHEMIE  
DICHTEN & KLEBEN



Etajul și racordul  
îmbinări pentru pardoseli  
din plastic și design  
din cauciuc, linoleum,  
vinil și PVC

Etajul și racordul  
îmbinări sub impact puternic,  
cum ar fi în industria  
și sectorul alimentar

Etajul și racordul  
rosturi pentru parchet,  
laminat, parchet din lemn  
și pardoseli din pluta

## Aplicațiile dintr-o privire



Pardoseli și îmbinări pentru pardoseli din plastic și design din cauciuc, linoleum, vinil și PVC



Pardoseli și îmbinări de legătură cu impact puternic, cum ar fi în sectorul industrial și alimentar



Pardoseli și îmbinări pentru parchet, laminat, parchet din lemn și pardoseli din plută