

**A 265****Adezivul de fixare****SPECIAL****OTTOCOLL® A 265****TopFix****Fisa tehnica****Adeziv acrilic monocomponent**

Pentru aplicare în interior

## Caracteristică:

- **Aderență inițială ridicată**  
Nu necesită fixare
- **Întărire rapidă**  
Timpuri scurte de presare și fixare
- **Compatibil cu piatra naturală**  
Nu provoacă depuneri grase pe pietrele naturale
- **Slefuabil și vopsibil după întărire**
- **Fara solvenți**
- **Depozitați și transportați ferit de îngheț**

## Domenii de aplicare:

- Lipirea stucurilor și a profilelor de tavan
- Lipirea plăcilor de gips-carton
- Lipirea canalelor de cablu din PVC
- Lipirea pietrei, pietrei naturale și ceramicii
- Lipirea unităților de izolare, de exemplu din polistiren, PVC, PU etc.
- Lipirea pervazurilor, benzilor de podea, benzilor decorative și scărilor
- Lipirea și montarea diferitelor materiale, cum ar fi lemn, materiale lemnoase, materiale plastice, metale și substraturi minerale

## Standarde și teste:

- EMICODE® EC 1 Plus - emisie foarte scăzută
- Potrivit pentru aplicații conform fișei de instrucțiuni IVD nr. 30+31+35 (IVD = materiale de etanșare ale asociației industriale germane)
- Clasa franceză de emisii de COV A+
- Clasificare conform sistemelor de certificare a clădirilor, vezi fișa tehnică de sustenabilitate
- Comportament la foc testat conform EN 13501: clasa E

## Informații importante:

EMICODE® este o marcă înregistrată a GEV e. V. (Düsseldorf, Germania)

Înainte de a aplica acest produs, utilizatorul trebuie să se asigure că materialele din zona de contact (solide, lichide și gazoase) sunt compatibile cu acesta și, de asemenea, între ele și că nu se deteriorează sau se modifică (de exemplu, se decolorează). În ceea ce privește materialele care vor fi utilizate într-o etapă ulterioară în zona înconjurătoare a produsului, utilizatorul trebuie să clarifice în prealabil că substanțele din conținut sau evaporările nu conduc la o deteriorare sau modificare (de exemplu, decolorare) a produsului. În caz de îndoială, utilizatorul trebuie să consulte producătorul respectiv al materialului.

Nu este potrivit pentru lipirea de sticlă, polietilenă (PE), polipropilenă (PP), poliamidă (PA), polifluoretilenă (PTFE), substraturi bituminoase, ceroase sau uleioase sau similare.

Nu este potrivit pentru lipirea sticlei acrilice. Nu

este potrivit pentru lipirea oglinzilor

Nu este potrivit pentru metale neprotejate împotriva coroziunii și metale neferoase. Poate provoca coroziune. Nu

este potrivit pentru legături supuse umezelii.

**SEALING & BONDING**

**Proprietăți tehnice:**

Temp de formare a pielii la 23 °C/50 % RH [minute]	~ 10
Temperatura de procesare de la/la [°C]	+ 5 / + 35
Vâscozitate la 23 °C	pastos, stabil
Densitate la 23 °C conform ISO 1183-1 [g/cm <sup>3</sup> ]	~ 1,3
Rezistență la temperatură de la/la [°C]	- 20 / + 80
Perioada de valabilitate la 23 °C/50 % RH pentru cartuș/pungă folie [luni]	24

Aceste date nu sunt potrivite pentru eliberarea specificațiilor. Vă rugăm să contactați OTTO-CHEMIE înainte de a emite specificațiile.

**Pretratament:**

Suprafețele aderente trebuie să fie curate, fără grăsimi, uscate și durabile.

Toate suprafețele aderente trebuie să fie curate și orice contaminant, cum ar fi agenți de degajare, agenți de conservare, grăsimi, ulei, praf, apă, adezivi sau etanșanți vechi și alte substanțe care ar putea afecta aderența, trebuie îndepărtate.

Curățarea substraturilor neporoase: Aplicați OTTO Cleaner T (timp de aerisire aprox. 1 minut) folosind o cârpă de bumbac curată, fără scame. Curățarea substraturilor poroase: Curățați suprafețele cu o perie de sârmă de oțel, de exemplu, sau un disc de șlefuit pentru a îndepărta particulele libere.

**Informații despre aplicație:**

Cel puțin un substrat trebuie să fie absorbant. Aplicați OTTOCOLL® TopFix în puncte sau dungii. Este posibilă aplicarea peste tot (de exemplu, cu o spatulă dințată). Efectuați lipirea cu OTTOCOLL® TopFix în timpul de formare a pielii (aproximativ 5 minute). Fixați sau sprijiniți substraturi grele și foarte solicitate. Îndepărtați imediat reziduurile de adeziv cu o cârpă umezită.

În funcție de aplicare, substraturile foarte absorbante pot necesita pretratament cu un grund, de exemplu grund OTTOFLEX® Deep.

Datorită numeroaselor influențe posibile în timpul și după aplicare, clientul trebuie întotdeauna să efectueze mai întâi teste.

Vă rugăm să respectați termenul de valabilitate recomandat, care este imprimat pe ambalaj.

Vă recomandăm să păstrați produsele noastre în ambalajele originale nedeschise uscate (< 60 % RH) la temperaturi de +15 °C până la +25 °C. În cazul în care produsele sunt depozitate și/sau transportate la temperaturi mai ridicate/umiditate a aerului pentru perioade mai lungi (unele săptămâni), poate apărea o diminuare a durabilității sau o modificare a caracteristicilor materialului.

**Ambalare:**

	cartuș de 310 ml	20 l hobbock
alb-stridii	A265-04-C194	la cerere
<b>Unitate de ambalare</b>	<b>20</b>	<b>1</b>
<b>Bucăți pe palet</b>	<b>1200</b>	<b>16</b>

**Măsuri de siguranță:**

Vă rugăm să respectați fișa cu date de securitate a materialului. După întărire, produsul este complet inodor.

**Eliminare:**

Informații despre eliminare: Vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate a materialului.

**Informații despre marcă:**

Styropor® este o marcă înregistrată a companiei BASF SE (Ludwigshafen)

**Informații despre garanție:**

Toate informațiile din această publicație se bazează pe cunoștințele și experiența noastră tehnică actuală. Cu toate acestea, deoarece condițiile și metodele de utilizare și aplicare a produselor noastre sunt în afara controlului nostru, vă sugerăm să testați produsul înainte de utilizarea finală. Informațiile furnizate în această fișă tehnică și explicațiile OTTO-CHEMIE în legătură cu această fișă tehnică (de exemplu, descrierea serviciului, trimiterea la reglementările DIN etc.) nu trebuie privite ca o garanție. Garanțiile necesită o declarație scrisă separată a OTTO-CHEMIE pentru a dovedi valabilitatea lor. Caracteristicile menționate în această fișă de date definesc caracteristicile articolului în linii mari și concludente. Sugestiile de utilizare nu trebuie luate ca o confirmare a adecvării pentru utilizarea recomandată. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsul, ajustându-l în funcție de progresul tehnic și noile evoluții. Vă stăm la dispoziție atât pentru întrebări, cât și pentru probleme specifice de aplicare. Dacă este necesară o aprobare guvernamentală sau o autorizație pentru aplicarea produselor noastre, utilizatorul este responsabil pentru obținerea acestora. Recomandările noastre nu scutesc utilizatorul de obligația de a lua în considerare posibilitatea de a

încălcarea drepturilor terților și - dacă este necesar - rezolvarea acestora. Pentru restul se aplică termenii și condițiile noastre generale, în special în ceea ce privește o posibilă răspundere pentru defecte. Puteți găsi termenii și condițiile noastre generale pe pagina noastră de start: <http://www.otto-chemie.de/en/terms-and-conditions>

