

OTTOFLEX Sistem

Mai multe informații
de la furnizori specialiști

Etanșare sigură
cu OTTOFLEX



Note:

Informațiile din prezentul document corespund status quo-ului în curs de tipărire, consultați index. Cu o nouă ediție, această ediție devine invalidă. Datorită numeroaselor influențe posibile în timpul și după aplicare, clientul trebuie întotdeauna să efectueze mai întâi teste. Vă rugăm să respectați fișa tehnică respectivă! Aceste informații sunt disponibile pe internet la www.otto-chemie.com. Sunt exceptate erorile și erorile de tipar.

Aflați despre celelalte produse OTTO pentru etanșare și bonding la www.otto-chemie.com

**OTTO
CHEMIE**
Sealants • Adhesives

99712-GB-03.08.2016
ann Otto GmbH 2016

**Sistemul OTTOFLEX:
perfect
sigiliu profesional**



Etanșarea suprafeței

În zonele umede

Cele mai importante caracteristici

dintr-o privire



La fel ca OTTOCOLL®Etanșant premium, sistemul OTTOFLEX pentru etanșarea suprafețelor atât în interior, cât și în exterior reprezintă produse de cea mai înaltă calitate, cu caracteristici de procesare imbatabile.

Beneficiile suplimentare ale benzii de etanșare OTTOFLEX dintr-o privire:

banda de etanșare OTTOFLEX este subțire și flexibilă, ceea ce înseamnă că poate fi așezată perfect chiar și în colțuri și adâncituri. Nivelul său ridicat și practic de elasticitate oferă o soluție de etanșare permanentă impermeabilă, cu proprietăți de întârziere a vaporilor de apă și de blocare a fisurilor. Prin urmare, este rezistent la numeroase săruri, acizi și alcalii, precum și rezistent la alcali conform specificațiilor de testare AbP.

Aderența sigură pe termen lung a benzii de etanșare OTTOFLEX cu OTTOCOLL dovedit®M 500.

Aproape toate produsele din sistemul OTTOFLEX au a fost premiate cu

EMICODE®CE 1 LA CARE SE ADAUGĂ eticheta.

Clase de rezistență la umiditate

Certificat general de inspecție a clădirii (sarcină mare) (abP)

Rezistență clasă	Expunere	Exemplu de aplicarea	Etanșant
A	Expunere mare la fără apăsare, interior	Pereți și podele în dușurile publice; marginile de înnot piscine	• Protecție OTTOFLEX Strat - • Acoperire de etanșare cu șlam OTTOFLEX • Etanșare OTTOFLEX Strip+ OTTOCOLL®M500
B	Expunere mare la apă în mod constant apăsând din înăuntru, înăuntru și în afara	Suprafețele pereților și podelelor de înnot piscine	• Acoperire de etanșare cu șlam OTTOFLEX
C	Expunere mare la nu apăsând apă și la chimic substanțe, în interior	Suprafețele pereților și podele în încăperi cu încărcare limitată de substanțe chimice	• Bandă de etanșare OTTOFLEX + OTTOCOLL®M500

- În conformitate cu clasa de rezistență A în conformitate cu condițiile abP Acoperirea de protecție OTTOFLEX a fost aprobată pentru suprafețele de pereți cu expunere ridicată la apă nepresantă în interior (de exemplu, pereții din dușurile publice)!

Asociația centrală a comerțului german în construcții (încărcare moderată) (ZDB)

Rezistență clasă	Exposure	Exemplu de aplicarea	Etanșant
A0	Expunere moderată a nu apăsa apă, înăuntru	Pereți și podele în bai, în privat locuințe cât și în hotel	• Protecție OTTOFLEX Strat • Acoperire de etanșare cu șlam OTTOFLEX • Bandă de etanșare OTTOFLEX + OTTOCOLL®M500
B0	Expunere moderată a nu apăsa apă, afara	Balcoane și terase (nu deasupra camere care sunt în uz)	• Acoperire de etanșare cu șlam OTTOFLEX • Bandă de etanșare OTTOFLEX + OTTOCOLL®M500

ÖNORM B 3407 Planificarea și execuția așezării plăcilor, steaguri și mozaicuri

Rezistență clasă	Expunere	Exemplu de aplicarea	Etanșant
W1	Suprafețe cu nefrecvent, scurt efect de spumă apă	Zona rezidențială: camere de zi, holuri, WC, birouri etc.	
W2	Suprafețe cu nefrecvent, scurt efect de spumă apă, stropire cu apă și apă de proces	Zona industrială: WC dotari, zona rezidențială: bucatarii/camere cu utilizare similara	
W3	Suprafețe cu frecvent, scurt efect de spumă apă, stropire cu apă și apă de proces	Suprafețe de perete fără scurgere la nivelul pardoseală, Podele fără scurgere: de exemplu băi, căzi de duș. Podele în WC fără scurgere; verandă	• Protecție OTTOFLEX Strat • Slam OTTOFLEX Acoperire de etanșare • Etanșare OTTOFLEX Bandă + OTTOCOLL®M500
W4	Suprafețe cu frecvente, pe termen lung efect de spumă apă, stropire cu apă și apă de proces	Suprafețele de perete cu scurgere la nivelul podelei, Podele cu scurgere: de exemplu băi, dușuri cu încastrat componente, camere utilitare. Podele în WC cu scurgere în pardoseală	
W5	Suprafețe cu efect permanent al apă spumoasă, stropire apă și proces apă și/sau chimică crescută efect	Împrejurimi piscine, dușuri, industriale instalații de producție, cum ar fi laboratoare, produse alimentare fabrici de procesare, cantine mari	• Slam OTTOFLEX Acoperire de etanșare (cu excepția zone cu crescut stres chimic) • OTTOFLEX Bandă de etanșare + OTTOCOLL®M500
W6	Suprafețe exterioare	Balcoane, terase, balcoane încastrate, scări	• Slam OTTOFLEX Acoperire de etanșare • OTTOFLEX Bandă de etanșare + OTTOCOLL®M500